

TF125



Way of Life!*

by
CFAO



TF125K5

La TF125 se caractérise par son adaptabilité et son aisance sur tous les terrains ainsi que par sa simplicité d'entretien. Véritable outil de travail dans les champs ou sur la route, ses nombreuses protections lui offrent une durabilité exceptionnelle et son robuste porte-bagages favorise le transport de charges lourdes et volumineuses.

MOTEUR		PARTIE CYCLE	
Type	Monocylindre, 2 temps	Cadre	Berceau acier
Cylindrée	123 cm ³	Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique
Alésage x Course	56 mm x 50 mm	Suspension arrière	Bras oscillant, suspension hydraulique
Taux de compression	6.2 : 1	Frein avant	Tambour
Refroidissement	Air	Frein arrière	Tambour
Puissance	15 ch à 7000 tr/min	Pneu avant	2,75-21 4PR
Couple	1,55 m.kgf à 6500 tr/min	Pneu arrière	4,10-18 4PR
Système de lubrification	Suzuki "CCI"	DIMENSIONS	
Démarrateur	Kick	Longueur	2170 mm
Embrayage	À bain d'huile, Multidisque	Largeur	935 mm
Alimentation	Suzuki "PEI"	Hauteur	1150 mm
Transmission	6 vitesses en prise constante	Empattement	1335 mm
		Hauteur de selle	835 mm
		Garde au sol	250 mm
		Poids à sec	113 kg
		Capacité du réservoir	13 L



Suzuki by CFAO se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements sans préavis.
Photos non contractuelles. *Un style de vie !